



Laminat: **Classic Loc**

Direktbeschichteter Laminatfußboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

Abmessungen: Dekorfläche: 1280 x 192 mm
Elementdicke: 8 mm

Verpackung: Paket: 9 Elemente / 2,21 m² / 16,25 kg Palette: 52 Pakete / 114,92 m² / 865 kg

Aufbau:	Gegenzug Trägerplatte Verschleißschicht Kantenversiegelung Oberfläche	Melamingetränkter Film HDF feuchtegeschützt Melamindekorfilm mit Overlay Hydrophobierender Feuchteschutz feine Holzstruktur, teilweise fühlbare Struktur
Beanspruchungsklasse		23 stark beanspruchter privater Wohnbereich 32 normal beanspruchter gewerblicher Bereich
Abriebklasse		AC 4
Stoßfestigkeit		Klasse IC 2
Brandverhalten		B1 (DIN 4102 T1) C _{fi} s1 (EN 13501-1) in Prüfung
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht (EN 438-2, 15)		Materialien der Gruppe 1 + 2: Stufe 5 3: Stufe 4
Lichtechtheit (EN 20105-B02)		besser Stufe 6 Blauwollskala
Verhalten bei Zigarettenglut (EN 438-2, 18)		> Grad 4
Formaldehydemission		E1 = 0,1ppm
Entsorgung		- wie beschichtete Möbelteile - mit normalem Hausmüll möglich - in gewerblichen Müllverbrennungsanlagen
Eindruck nach konstanter Belastung (EN 433)		Keine sichtbare Veränderung, d. h. ≤ 0,01 mm Eindruck bei Prüfung mit geradem Stahlzylinder Ø = 11,30 mm
Wärmedurchlasswiderstand (DIN 52612 Teil 1)		< 0,071 (m ² K)/W - Systeme lose verlegt
Verlegung auf Fußbodenheizung		geeignet in Verbindung mit geeigneten Unterlags- materialien und PE-Folie als Dampfbremse
Besondere Gewährleistung auf Abrieb		Privater Wohnbereich 10 Jahre Gewerblicher Bereich 5 Jahre

Anwendung: **Classic Loc** darf im bis zu stark beanspruchten privaten Wohnbereich und normal beanspruchten gewerblichen Bereich verlegt werden (EN 13329 - 32).
Vollflächige Verklebung nur nach Rücksprache mit der Witex Anwendungstechnik.